

## ZASADY PRZYPROWADZANIA I ODBIORU DZIECI Z PRZEDSZKOLA

### AKTUALIZACJA

- 1) Do przedszkola przyprowadzane są **zdrowe dzieci przez zdrowych rodziców/opiekunów**, bez widocznych objawów chorobowych takich jak kaszel, katar.
- 2) **Na teren przedszkola wchodzi tylko jeden rodzic/opiekun dziecka bez towarzyszących osób.**
- 3) Z uwagi na podwyższony reżim sanitarny dzieci przyprowadzane są do placówki od godz. 7.00 do godziny 8.30.
- 4) Jeżeli dziecko ma być przyprowadzone o innej godzinie, każdorazowo należy uzgodnić to z dyrektorem lub zastępującą go osobą telefonicznie lub mailowo.
- 5) Rodzic/opiekun prawny wprowadza dziecko głównymi drzwiami wejściowymi do budynku przedszkola i sygnalizuje przyjście dzwonkiem lub video domofonem w przedsionku. Po wejściu do małego holu przekazuje dziecko pracownikowi. Między pracownikiem, a rodzicem musi być zachowana odległość przynajmniej 2 metrów.
- 6) Dziecko pod opieką pracownika wchodzi do szatni, Rodzic odbija kartę i wychodzi z przedszkola. Pracownik towarzyszy dziecku w przebieraniu się, a następnie doprowadza do sali, w której dziecko będzie przebywać i oddaje pod opiekę nauczycielowi.
- 7) Po godz. 8.30 drzwi przedszkola zostają zamknięte, a pomieszczenie przedsionka, małego holu i szatni zostaje umyte i zdezynfekowane.
- 8) Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola lub przez video domofon bezpośrednio do grupy. Rodzice oczekują na dzieci w małym holu, z zachowaniem odległości 2 m od innych osób.
- 9) **JEDNOCZEŚNIE W MAŁYM HOLU PRZEBYWAĆ MOŻE 5 RODZICÓW, POZOSTALI OCZEKUJĄ NA ZEWNĄTRZ.**
- 10) Pracownik, w miarę potrzeby, pomaga dziecku nałożyć lub zabrać ubranie wierzchnie i przekazuje dziecko rodzicowi/opiekunowi prawnemu/osobie upoważnionej
- 11) Po zakończeniu procedury przyprowadzania lub odbierania dzieci dyżurujący pracownik przedszkola dezynfekuje ręce, następnie poprawnie zdejmuje maseczkę i dezynfekuje szatnię oraz hol. Wskazane jest codzienne pranie ubrań wykorzystywanych w pracy w temperaturze co najmniej 60 stopni.